

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4226-24ET-375	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	83864	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 890 руб.	38 760 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	NST
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	375	385
Количество SFP портов	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	26	28
Рабочая температура, С°	—	-10...+55
Питание	—	AC 100-240 В
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Вес нетто, кг	—	3,44
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Индикаторы	—	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Безопасность	—	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Относительная влажность, %	—	До 90 (без конденсата)
Количество портов PoE	24	24
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.