

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4226-24ET-375	Dahua DH-PFS4226-24GT2GF-360
Код ДИАС	83864	64775
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 890 руб.	55 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x44x300
Бюджет PoE, Вт	375	360
Рабочая температура, С°	—	-10...+55
Питание	—	АС 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	8 выходных очередей для каждого порта. Формирование трафика, маркировка тегов порта, QoS на основе CoS / DPL / PCP, QoS на основе DSCP
Безопасность	—	HTTPS; SSH; SNMP V1 / V2 / V3; ACL; 802.1x; Защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	2
Интерфейс управления	—	Интернет (протокол http и https); iLinksView; CLI; SNMP V1 / V2C / V3
Относительная влажность, %	—	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	38,688
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Производитель	Dahua	Dahua
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.