

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4226-24ET-375	Tenda G2228P-24-410W
Код ДИАС	83864	98291
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 890 руб.	28 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Tenda
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x240x44
Бюджет PoE, Вт	375	370
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол / на стену
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	26	28
Рабочая температура, С°	—	0...+45
Питание	—	AC: 100–240В, 50/60 Гц
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	Поддержка строгого приоритета, взвешенного приоритета
Безопасность	—	DHCP Snooping, защита от петлей, привязка MAC-адресов, контроль шторма
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS, PoE-MAX
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, мобильное приложение ProFi App, облачная платформа ProFi Clou
Относительная влажность, %	—	10–90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	41,7
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE802.1q
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Функции уровня 2	—	VLAN (прозрачная передача, IEEE802.1Q), зеркалирование портов, агрегация, статистика трафика
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.