

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5208-EI	Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS3
Код ДИАС	83973	96535
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 790 руб.	25 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Кол-во HDD	2	1
Вес нетто, кг	1,57	0,68
Размеры (ШхВхГ) (мм)	375x56x284,4	270x45,9x 206,3
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	144
Исходящая пропускная способность,	384	72
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Питание	AC 100-240 В	DC 53 В
Дополнительные интерфейсы	2 (1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 3.0 на задней панели)	2 (2 задних порта USB 2.0)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Сервер сигнализации; Поиск IP (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.); Многоадресная передача; P2P; Автоматическая регистрация; iSCSI	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP-фильтр; DDNS; поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); P2P; автоматическая регистрация
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	12
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	72
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во IP каналов	8	8
Объем HDD, TB	20	20
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.