

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU205POE-V/L	iFLOW F-SW-EU410POE-V/L
Код ДИАС	84054	84058
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 790 руб.	6 590 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,2	0,555
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x27,6x83,1	217,6x103,35x27,8
Питание	DC 48 В, 0,8 А	DC 48 В, 1,35 А
Бюджет PoE, Вт	35	60
Количество портов PoE	4	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,74	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Общее количество портов	5	10
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.