

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU206POE-V/L	iFLOW F-SW-EU410HPOE-V
Код ДИАС	84056	84062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 990 руб.	12 890 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,27	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x68,45x25,6	217,6x27,8x103,55
Питание	DC 48 В, 0,8 А	DC 48 В, 2,5 А
Бюджет PoE, Вт	35	110
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,89	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Общее количество портов	6	10
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.