

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU206POE-V/L	iFLOW F-SW-EU610HPOE-V
Код ДИАС	84056	97462
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 990 руб.	16 590 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,27	0,59
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x68,45x25,6	217,6x27,8x108,55
Питание	DC 48 В, 0,8 А	DC 54 В, 2,22 А
Бюджет PoE, Вт	35	110
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,89	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	2	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	8-контактный (End-span): 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	300	до 300 (порты 7–8)
Общее количество портов	6	10
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Функции уровня 2	—	Изоляция портов, PoE-сторожевой таймер, режим большой дальности, защита от перенапряжения
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество SFP портов	—	1
Безопасность	—	Изоляция портов, грозозащита 6 кВ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	iFLOW	iFLOW
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.