

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU410POE-V/L	Netis P110GC
Код ДИАС	84058	43642
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	5 880 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,555	0,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x103,35x27,8	140x43x190
Питание	DC 48 В, 1,35 А	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	100
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	—
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	Netis
Дальность режима передачи, м	300	250
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3af/at, Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control
Поддержка jumbo frame	—	2 КБ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.