

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU410POE-V/L	Uniview NSW2020-10T-LPOE-IN
Код ДИАС	84058	81817
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	7 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,555	0,29
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x103,35x27,8	171x25x103
Питание	DC 48 В, 1,35 А	DC 48-51 В
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	1
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	UNV
Дальность режима передачи, м	300	250
Буфер пакетов, Мб	—	0,448
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	60	60
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.