

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU410POE-V/L	iFLOW F-SW-EU205POE-V
Код ДИАС	84058	84055
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	4 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,555	0,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x103,35x27,8	105,0x27,6x 83,1
Количество портов PoE	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	0,74
Таблицы MAC-адресов, К	8	1
Общее количество портов	10	5
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	DC 48 В, 1,35 А	DC 48 В, 1,35 А
Бюджет PoE, Вт	60	60
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.