

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU410POE-V/L	iFLOW F-SW-EM410HPOE-VM
Код ДИАС	84058	84072
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	12 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,555	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x103,35x27,8	217,6x27,8x103,35
Питание	DC 48 В, 1,35 А	DC 54 В, 2,22 А
Бюджет PoE, Вт	60	110
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	9,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	6,84
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Интерфейс управления	—	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования
Класс защиты	—	IP40
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.