

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU206HPOE-V	Tenda F1106P-4-63W
Код ДИАС	84061	12931
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 190 руб.	2 999 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,24	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x25,6x68,45	100x26x100
Питание	DC 48 В, 1,35 А	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,89	1,34
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	Tenda
Дальность режима передачи, м	300	—
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	6 x Link/Ack LED; 1 x Power LED
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE802.3af/at
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	60	60
Количество портов PoE	4	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	1,2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.