

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU206HPOE-V	TRASSIR TR-NS1206-65-4PoE
Код ДИАС	84061	77450
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 190 руб.	6 110 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,24	1
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x25,6x68,45	187x139x44
Питание	DC 48 В, 1,35 А	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	65
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,89	1,488
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	A
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	300	250
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	1
Стандарты и протоколы	—	1-6100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	1,2
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	6	6
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.