

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU206HPOE-V	iFLOW F-SW-EU205POE-V/L
Код ДИАС	84061	84054
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 190 руб.	4 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,24	0,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x25,6x68,45	105x27,6x83,1
Питание	DC 48 В, 1,35 А	DC 48 В, 0,8 А
Бюджет PoE, Вт	60	35
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,89	0,74
Общее количество портов	6	5
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	4	4
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.