

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EU410HPoE-V	iFLOW F-SW-EU418PoE-V/L
Код ДИАС	84062	84059
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 890 руб.	17 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,55	1,8
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,8х103,55	335,0х44,5х175,8
Питание	DC 48 В, 2,5 А	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	130
Количество портов PoE	8	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	5,36
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Общее количество портов	10	18
Количество SFP портов	—	1
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.