

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM410POE-VM/L	iFLOW F-SW-EM410HPOE-VM
Код ДИАС	84064	84072
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 290 руб.	12 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,54	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,6x108,5	217,6x27,8x103,35
Питание	DC 54 В, 1,2 А	DC 54 В, 2,22 А
Бюджет PoE, Вт	60	110
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Безопасность	Порты от 1 по 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	—
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	9,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	6,84
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Класс защиты	—	IP40
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Производитель	iFLOW	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	300
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.