

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM410POE-VM/L	Uniview NSW3000-8T2GT-LPOE-IN
Код ДИАС	84064	85547
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 290 руб.	7 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,54	0,67
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,6х108,5	169х40х132
Питание	DC 54 В, 1,2 А	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	65
Безопасность	Порты от 1 по 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Web-управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	—
Производитель	iFLOW	UNV
Дальность режима передачи, м	300	250
Буфер пакетов, Мб	—	2
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,6

Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	4,17
Таблицы MAC-адресов, K	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.