

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM/L	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	84068	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 890 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,54	0,73
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,6х108,5	190х35х130
Питание	DC 54 В, 1,2 А	АС 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	65
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Безопасность	Порты от 1 по 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции.	Нет
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Нет
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	8,928
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	1 A+B; 2-4 A
Производитель	iFLOW	TRASSIR

Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	8	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	2,5
Стандарты и протоколы	—	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Охлаждение	—	Пассивное
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.