

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM/L	Hikvision DS-3E0109P-E/M (B)
Код ДИАС	84068	65580
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 890 руб.	6 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,54	0,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,6х108,5	70х27,6х93,1
Питание	DC 54 В, 1,2 А	DC 48 В
Безопасность	Порты от 1 по 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции.	—
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,34
Таблицы MAC-адресов, K	4	2
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	—
Производитель	iFLOW	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	—
Общее количество портов	8	9
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	60	60
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.