

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM618POE-VM/L	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE
Код ДИАС	84069	57966
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	32 834 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,7	4,2
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Бюджет PoE, Вт	130	185
Безопасность	Порты от 1 до 16: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	Нет
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Нет
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	29,76
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	280x44x180
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Количество SFP портов	1	2
Общее количество портов	18	20
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1

Стандарты и протоколы	—	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)
Охлаждение	—	Пассивное
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.