

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Предлагаемая замена                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>iFLOW F-SW-EM618POE-VM/L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>iFLOW F-SW-EM426POE-VM/L</b>                                                     |
| Код ДИАС                                                                 | 84069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84066                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 27 990 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 890 руб.                                                                         |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | под заказ                                                                           |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,13                                                                                |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230                                                                                 |
| Количество портов PoE                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                                                                                  |
| Безопасность                                                             | Порты от 1 до 16: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                   |
| Интерфейс управления                                                     | Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей. | Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,8                                                                                |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 41,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,01                                                                               |
| Таблицы MAC-адресов, K                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x220,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335x44,5x226                                                                        |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                   |
| Общее количество портов                                                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0...+45                                                                             |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AC 100-240 В                                                                        |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30                                                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-95 (без конденсации)                                                              |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IEEE 802.3 af/at                                                                    |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коммутаторы для помещения                                                           |
| Способ монтажа                                                           | В стойку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В стойку                                                                            |
| Метод подачи PoE                                                         | 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)                                                  |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Производитель                | iFLOW          | iFLOW          |
| Управление                   | Управляемый L2 | Управляемый L2 |
| Дальность режима передачи, м | 300            | 300            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.