

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	Tenda TEG1118P-16-250W
Код ДИАС	84073	11727
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440x44x178,8
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	36
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	26,8
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	Tenda
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Буфер пакетов, Мб	—	2
Количество SFP портов	—	2
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	16 x Link/Act LEDs; 2 x SFP LED; 1 x PoE-MAX LED; 1 x Power LED
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Охлаждение	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.