

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	Tenda G3318P-16-250W
Код ДИАС	84073	28934
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	27 999 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440x44x178,8
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	IMS, web-интерфейс
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	32
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	26,8
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	Tenda
Дальность режима передачи, м	300	250
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адресов
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.