

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	Hikvision DS-3E0318P-E (C)
Код ДИАС	84073	63513
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	32 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	2,65
Рабочая температура, С°	0...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440x44x221
Питание	АС 100-240 В	100 ~ 240 В АС, 4 А
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	5,36
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Способ монтажа	В стойку	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Количество SFP портов	—	2
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.