

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	iFLOW F-SW-EU410HPOE-V
Код ДИАС	84073	84062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	12 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	0,55
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	217,6x27,8x103,55
Питание	АС 100-240 В	DC 48 В, 2,5 А
Бюджет PoE, Вт	230	110
Количество портов PoE	16	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку	На стол / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	18	10
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.