

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	iFLOW F-SW-EM418POE-VM/L
Код ДИАС	84073	84065
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	17 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,59	1,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	335,00x44,50x226,00
Бюджет PoE, Вт	230	130
Количество SFP портов	—	1
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	9,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	6,84
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	300
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.