

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	iFLOW F-SW-EM426POE-VM
Код ДИАС	84073	84074
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	29 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,59	2,83
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440,00x44,00x221,00
Бюджет PoE, Вт	230	370
Количество портов PoE	16	24
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	14,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	11,01
Общее количество портов	18	26
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.