

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	84073	85549
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	23 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	2,3
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440x44x195
Бюджет PoE, Вт	230	150
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Web-управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	38
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	28,272
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	В стойку	—
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	UNV
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	18	19
Количество SFP портов	—	1
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.