

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	TRASSIR TR-NS1118-240-16POE
Код ДИАС	84073	90170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	19 778 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	1,26
Рабочая температура, С°	0...+45	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	270x45x170
Питание	АС 100-240 В	АС 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	230	240
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Нет
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	5,357
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1-16 A+B
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	0,768
Стандарты и протоколы	—	1-16100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	16	16
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	18	18
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.