

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F
Код ДИАС	84073	94552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	26 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	2,56
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440x44x220,8
Питание	AC 100-240 В	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	41,66
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Производитель	iFLOW	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Управляемый Smart
Дальность режима передачи, м	300	До 300
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Стандарты и протоколы	—	STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP
Функции уровня 2	—	VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов
QoS	—	Поддержка приоритизации, SP/WRR
Индикаторы	—	Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество SFP портов	—	2
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5–95 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.