

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM418POE-VM	Tenda F1218P-16-250W
Код ДИАС	84073	98289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 290 руб.	16 250 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,59	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x220,80	440x178,8x44
Питание	АС 100-240 В	АС: 100-240В ~ 50/60 Гц
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Web-интерфейс, SNMP v1/v2
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,84	5,36
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	Tenda
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	18	19
Буфер пакетов, Мб	—	2,75
Количество SFP портов	—	1
QoS	—	Поддержка приоритизации 802.1p и DSCP , гибкая настройка очередей
Безопасность	—	Привязка MAC-адресов к портам, защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	16xLink/Act, 1xG1, 1xG2/SFP2, 1xPoE-MAX , 1xPower, 1xSYS
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1d, IEEE802.1w
Функции уровня 2	—	VLAN (Port VLAN, 802.1Q VLAN), агрегация каналов (3 группы по 4 порта), зеркалирование портов, STP/RSTP, IGMP Snooping (v1/v2)
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.