

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM426POE-VM	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	84074	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 690 руб.	38 760 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,83	3,44
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x221,00	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	370	385
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	14,8	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,01	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	NST
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	26	28
Количество SFP портов	—	4
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Индикаторы	—	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Безопасность	—	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Функциии уровня 2	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.