

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM426POE-VM	iFLOW F-SW-EM610POE-VM
Код ДИАС	84074	84076
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 690 руб.	14 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,83	0,54
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x221,00	217,6x27,6x108,5
Питание	АС 100-240 В	DC 54 В, 2,22 А
Бюджет PoE, Вт	370	110
Количество портов PoE	24	8
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	14,8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,01	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Способ монтажа	В стойку	На стол / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (-), 3/6 (+)
Общее количество портов	26	10
Безопасность	—	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции
Количество SFP портов	—	0
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	iFLOW	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.