

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM426POE-VM	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	84074	85552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 690 руб.	40 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,83	2,98
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440,00x44,00x221,00	440x44x244.8
Интерфейс управления	Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу	Web-управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	14,8	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,01	40,176
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	В стойку	—
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)	—
Производитель	iFLOW	UNV
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	26	27
Количество SFP портов	—	1
Буфер пакетов, Мб	—	4
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	370	370
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.