

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	84076	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	18 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,54	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,6x108,5	294x44x179,6
Питание	DC 54 В, 2,22 А	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	130
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	Поддерживается привязка MAC-адреса
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Облачное управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,9
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	—
Производитель	iFLOW	Tenda
Дальность режима передачи, м	300	250
Количество SFP портов	0	2
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Встроенная грозозащита, кВ	—	6

Индикаторы	—	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.