

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM	TP-Link TL-SG1008MP
Код ДИАС	84076	64972
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	13 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,54	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,6х108,5	294х44х180
Питание	DC 54 В, 2,22 А	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	126
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	—
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	11,904
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	—
Производитель	iFLOW	TP-Link
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Количество SFP портов	0	—
Общее количество портов	10	8
Буфер пакетов, Мб	—	1,5

Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3x, IEEE802.3ab , IEEE802.3
Охлаждение	—	Да
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.