

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610PoE-VM	TRASSIR TR-NS13111S-120-8PoE
Код ДИАС	84076	73594
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	12 230 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,54	1
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,6х108,5	187х43х139
Питание	DC 54 В, 2,22 А	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	Нет
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Нет
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	11,2
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	1-6 А; 7-8 А+В
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	130
Количество SFP портов	0	1

Общее количество портов	10	11
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Стандарты и протоколы	—	1-6100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 7-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 11550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	8	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,488
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.