

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM	iFLOW F-SW-EM606POE-VM/L
Код ДИАС	84076	84067
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	5 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,54	0,27
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,6х108,5	121,1х27,6х83,1
Питание	DC 54 В, 2,22 А	DC 54 В, 0,92 А
Бюджет PoE, Вт	110	45
Количество портов PoE	8	4
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	Порты от 1 до 4: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	14
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	10,42
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Количество SFP портов	0	—
Общее количество портов	10	6
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	1/2 (-), 3/6 (+)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.