

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM	iFLOW F-SW-EM410HPOE-VM
Код ДИАС	84076	84072
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	12 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,54	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,6x108,5	217,6x27,8x103,35
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	9,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	6,84
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество SFP портов	0	—
Класс защиты	—	IP40
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	DC 54 В, 2,22 А	DC 54 В, 2,22 А
Бюджет PoE, Вт	110	110
Количество портов PoE	8	8
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2с для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2с для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)

Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Производитель	iFLOW	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	300
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.