

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM	Hikvision DS-3E1510P-EI V2
Код ДИАС	84076	88650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	9 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Питание	DC 54 В, 2,22 А	DC 54 В
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	—
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсата)
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Производитель	iFLOW	Hikvision
Дальность режима передачи, м	300	—
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Вес нетто, кг	0,54	0,54
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,6x108,5	217,6x27,6x108,5
Бюджет PoE, Вт	110	110
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88

Таблицы MAC-адресов, K	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	1/2 (-), 3/6 (+)
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Количество SFP портов	0	0
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.