

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-SW-EM610POE-VM	iFLOW F-SW-EU610HPOE-V
Код ДИАС	84076	97462
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	16 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,54	0,59
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,6x108,5	217,6x27,8x108,55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Безопасность	Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции	Изоляция портов, грозозащита 6 кВ
Интерфейс управления	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсата)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (-), 3/6 (+)	8-контактный (End-span): 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	до 300 (порты 7–8)
Количество SFP портов	0	1
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Функции уровня 2	—	Изоляция портов, PoE-сторожевой таймер, режим большой дальности, защита от перенапряжения

Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	DC 54 В, 2,22 А	DC 54 В, 2,22 А
Бюджет PoE, Вт	110	110
Количество портов PoE	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	iFLOW	iFLOW
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.