

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR608H-128-XI	Hikvision DS-7616NI-M2/16P
Код ДИАС	84093	56221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	78 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
HDMI	4	1
VGA	2	1
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	128	16
Объем HDD, TB	16	14
Производитель	Dahua	Hikvision
Вес нетто, кг	6,4	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94,9x458,4	385x52x315
Входящая пропускная способность, Мбит/с	1 024	256
Исходящая пропускная способность,	1 024	256
Формат видеосжатия	Смарт H.265+ H.265 Смарт H.264+ H.264 MPEG4 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	4 (2 порта USB 2.0 на передней панели, 2 порта USB 3.0 на задней панели)	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2/HDMI3: до 3840x2160; VGA2/HDMI4: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; PPPoE; FTP; DDNS; сервер сигнализации; поиск IP (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); многоадресная передача; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M/2500M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.