

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR608H-128-XI	TRASSIR TRASSIR NeuroStation
Код ДИАС	84093	98008/128 98998
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	454 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
HDMI	4	1
VGA	2	1
Объем HDD, ТВ	16	24
Производитель	Dahua	TRASSIR
Вес нетто, кг	6,4	11,9
Рабочая температура, С°	-10...+55	+5...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94,9x458,4	480x90x560; 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)
Входящая пропускная способность, Мбит/с	1 024	790
Исходящая пропускная способность,	1 024	790
Формат видеосжатия	Смарт H.265+ H.265 Смарт H.264+ H.264 MPEG4 MJPEG	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Дополнительные интерфейсы	4 (2 порта USB 2.0 на передней панели, 2 порта USB 3.0 на задней панели)	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2/HDMI3: до 3840x2160; VGA2/HDMI4: до 1920x1080	D-sub (VGA) - FullHD, DisplayPort, HDMI - 4K
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; PPPoE; FTP; DDNS; сервер сигнализации; поиск IP (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); многоадресная передача; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M/2500M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	Без ограничений
Линейка	—	NeuroStation
Display Port	—	1
Кол-во HDD	8	8
Кол-во IP каналов	128	128
HDD в комплекте	Нет	Нет
Питание	AC 220 В	AC 220 В

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.