

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR608H-128-XI	Dahua DHI-NVR5208-EI2
Код ДИАС	84093	95550
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	53 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
HDMI	4	1
VGA	2	1
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	128	8
Объем HDD, TB	16	20
Вес нетто, кг	6,4	1,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94,9x458,4	375x56x284,8
Входящая пропускная способность, Мбит/с	1 024	448
Исходящая пропускная способность,	1 024	448
Формат видеосжатия	Смарт H.265+ H.265 Смарт H.264+ H.264 MPEG4 MJPEG	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Дополнительные интерфейсы	4 (2 порта USB 2.0 на передней панели, 2 порта USB 3.0 на задней панели)	2 (1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 3.0), 1 x RS-232, 1 x RS-485
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2/HDMI3: до 3840x2160; VGA2/HDMI4: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; PPPoE; FTP; DDNS; сервер сигнализации; поиск IP (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); многоадресная передача; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Автоматическая регистрация; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); iSCSI
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M/2500M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.