

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-0(B)(2.8mm)	iFLOW F-IC-1122CM(4mm)
Код ДИАС	84142	84150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 990 руб.	7 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Дальность действия подсветки, м	20	30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138.8x 60.9x 57.9	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Угол обзора D °	112	—
Скорость электронного затвора	1/3-1/100000 с	—
Угол обзора V °	54	—
Угол обзора H °	91	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	DWDR	DWDR
Питание	PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Детектор движения	Да	Да
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.