

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-0(B)(2.8mm)	iFLOW F-IC-1122CIW(2.8mm)
Код ДИАС	84142	84161
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 990 руб.	5 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Класс защиты	IP67	IP66
Матрица	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS
Дальность действия подсветки, м	20	30
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138.8x 60.9x 57.9	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Угол обзора D °	112	—
Скорость электронного затвора	1/3-1/100000 с	—
Угол обзора V °	54	—
Угол обзора H °	91	—
Wi-Fi	Нет	Да
Встроенный динамик	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	DWDR	DWDR
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Детектор движения	Да	Да
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—

Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.