

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1121M(2.8mm)	iFLOW F-0(B)(2.8mm)
Код ДИАС	84144	84142
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 590 руб.	2 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Дальность действия подсветки, м	30	20
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	138.8x 60.9x 57.9
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Угол обзора D °	—	112
Скорость электронного затвора	—	1/3-1/100000 с
Угол обзора V °	—	54
Угол обзора H °	—	91
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	DWDR	DWDR
Питание	PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Локальное хранилище	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.