

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1121M(2.8mm)	Uniarch IPC-B122-APF40K
Код ДИАС	84144	86741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 590 руб.	4 057 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Uniarch
Светочувствительность, Lux	0,01	0,02
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	BLC HLC
Тип подсветки	Smart IR	IR
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Локальное хранилище	—	microSD до 128 Гб
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Детектор движения	Да	Да
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.