

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1121M(2.8mm)	iFLOW F-IC-1122M(E)(2.8mm)
Код ДИАС	84144	96378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 590 руб.	6 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+45
Дальность действия подсветки, м	30	20
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Угол обзора Н °	—	101
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вес нетто, кг	—	0,175
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	138.8x60.9x57.9
Угол обзора D °	—	118
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	56
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
WDR	DWDR	DWDR
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Детектор движения	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет

Грозозащита	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Локальное хранилище	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.