

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-1122CM(2.8mm)</b>      | <b>iFLOW F-IC-1121M(2.8mm)</b>       |
| Код ДИАС                         | 84149                                | 84144                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 690 руб.                           | 4 590 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                | 0,01                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | —                                    |
| Производитель                    | iFLOW                                | iFLOW                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Число пикселей, Мп               | 2                                    | 2                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                 |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR   BLC   HLC                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                   |
| Тип подсветки                    | Smart IR                             | Smart IR                             |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264         | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| WDR                              | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Питание                          | PoE (802.3af)                        | PoE (802.3af)                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                  | 6,5                                  |
| Детектор движения                | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.